


## MC 340-S32

E-no 6332776



### Magnetkontakt för infällnad i ståldörrar, NC, 2 m kabel

#### Beskrivning



MC 340 är en universell magnetkontakt med NC funktion som kan användas både i larm och passersystem för bevakning av t.ex. dörrar, grindar och fönster mot obehörig öppning. Både kontakt- och magnetdelen är i vattentät (IP 67) plastkapsling med flänsar vilket möjliggör enkel montering i trä utan några extra tillbehör. I detta set ingår plastadaptorn MC 300-S32 med stark magnet vilket gör att den kan monteras i dörr- och fönsterkarmar av stål eller där ett större arbetsavstånd önskas. Med snap-in funktion för två olika godstjocklekar, 1 mm och 1,5 mm. Produkten är SBSC godkänd enligt MC 340 / MK 340.

Tekniska data	
Kontaktdata	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Sabotageskydd	Ja
Anslutning	Kabel
Kapsling	ABS plast
Färg	Vit
Arbetstemperatur	-40 till +70°C
Kapslingsklass	IP 67
Vikt kg	0,055
SBSC intyg	9-200
Larmklass	klass 3
Kabellängd (m)	2
Monteringssätt	Infälld
Kontaktfunktion	NC
Borrdiameter (mm)	19
Magnettyp	Alnico 5
Sluter vid omagnetiskt material (typiskt värde) mm	30
Sluter vid magnetiskt material (typiskt värde) mm	20
Mått kontakt del (LxØ) mm	26x23
Mått magnet del (LxØ) mm	20x23