

Integra 128 Plus alarmsentral

INTEGRA 128 Plus alarmsentral

EN50131 Grad 3-kompatibel sentral, med 16 opptil 128 soner og utganger. Kan benyttes som men kombinert alarm (innbrudd, brann og vann) eller for tekniske alarmer.



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	20 VAC, 50-60 Hz
Strømforbruk batteri:	maks 200 mA
Strømforbruk 230V:	maks 400 mA
Antall tastaturer:	opptil 8 (medfølger ikke)
Godkjenninger:	FG-grad 3
Strømforsyning utgangsspenning:	10,5 - 14 VDC
Spenningsterskel for batterisvikt:	11 V (\pm 10%)
Hendelseslogg:	22527
Gjenstander:	8

Integra 128 Plus alarmsentral

Type	Data
Brukere + administratorer:	240 + 8
Programmerbare kablet innganger:	16
Programmerbare kablet utganger:	16
Kommunikasjonsbusser:	1 + 2
Antall talemeldinger:	32
Telefonnummer for varsling (tale/personsøker + sms):	16 + 16
Installatørdefinerte tekstmeldinger:	64
Strømforbruk i hvile 230V:	135 mA
Strømforbruk i hvile batteri:	130 mA
Programmerbare innganger:	128
Programmerbare utganger:	128
Kabinett:	metall
Størrelse:	340 x 400 x 110 mm
Vekt:	6,2 kg
Temperaturområde:	-10°C til 55°C

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no