

IS215TCE - Passiv infrarød detektor

IS215TCE tilbyr kvalitet og enkel installasjon for de fleste sikkerhetsinstallasjoner. Detektorens hvite kapsling er designet for å gli ubemerket inn i ethvert rom. En stor kabelkanal på baksiden vil lette installasjonen og gi plass til overskytende ledninger. Skruterminalene er plassert i 45 graders vinkel for å lette installasjonen. "Look Down" soner gjør detektoren i stand til å detektere bevegelser rett under detektoren. Plasseringen av detektoren er enkel da den kan monteres på vegg eller i hjørne. I tillegg er det mulig å benytte braketter for montering på vanskelige steder. Optikken er innkapslet slik at uønskede alarmer fra insekter reduseres



IS215TCE

Typenr.**Spesifikasjoner****IS215TCE****Passiv infrarød detektor**

bruksområde	: små kontorer, stuer osv.
optikk	: fresnellinse
kapsling	: hvit ABS plast
dekningsområde	: 12 x 12 meter i 85 grader
montering	: vegg eller tak (brakett er tilgjengelig)
signalbehandling	: dobbel pyroelektrisk
indikering	: rød diode for gå-test
utganger	: alarmrele NC, maks 24VDC : 100mA, sabotasjebryter
beskyttelse	: ingen alarm ved 20V/m : fra 10 MHz til 1 GHz
størrelse	: 87 x 62 x 40 mm
vekt	: 65,5g
driftspenning	: 10 - 14VDC, maks 20mA
driftsegenskaper	: -20 til +49 grader celsius : maks 95 % rel. fuktighet
FG godkjenning	: D-604/05
annet	: kryptoner nærmest : detektoren

SMB-10**Veggbrakett for IS215TCE**

bruksområde	: ved plassering av detektor : ut fra vegg.
justering	: horisontalt +/- 45 grader : vertikalt 0 til 20 grader

SMB-10C**Takbrakett for IS215TCE**

SMB-10 er påkrevd sammen med denne se over.

bruksområde	: ved montering av detektor : i tak med SMB-10
justering	: horisontalt +/- 45 grader : vertikalt 0 til 15 grader

El.nr**62 541 25**

SMB-10 veggbrakett



SMB-10C takbrakett