

## GSM-sender med antenne

### GD-04K

Universell GSM-sender og styringsenhet. Den har 2 spenningsutganger og 4 innganger. Opptil 100 telefonnumre kan programmeres inn for fjernstyring (f.eks. portstyring ved oppring).



#### Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	11 - 13 VDC (medfølger)
Strømforbruk normal/maks:	25 mA / 200 mA
GSM-bånd:	850/900/1800/1900 MHz
RF-utgangseffekt:	2 W for GSM 850/900 1 W for GSM 1800/1900
X1+X2- og Y1+Y2-utganger:	2x NC-kontakter med sikringer på maks. 5 A / 250 V
Sikkerhet:	EN 60950-1
Temperaturområde:	-10 °C til 40 °C
Størrelse:	76 x 110 x 33 mm

Distribueres i Norge av:



## Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



## Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS  
Cecilie Thoresensvei 5  
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00  
E-post: [salg@noby.no](mailto:salg@noby.no)

Hjemmeside: [www.noby.no](http://www.noby.no)