

Utgangsmodul for BUS

JB-111N

Utgangsmodul som kobles til JABLOTRON 100+ BUS. Modulen har en vekselkontakt som kan benyttes for styring av elektriske kurser (2A). Den kan for eksempel brukes til å styre en elektrisk dørlås, port, signalisering osv. Den kan ikke adresseres (den tar ikke opp noen posisjon i sikkerhetssystemet).



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	via alarmsentralens BUS 12V (9... 15V)
Strømforbruk i standby:	5 mA
Strømforbruk i aktiv:	10 mA
Maks tilkoblet spenning:	50 V vekselstrøm/60 V likestrøm
Maksimal/minimal spenning:	2 A / 10 mA
Miljø ihht.:	EN 50131-1 II. - generelt innendørsmiljø
Størrelse:	70 x 40 x 15 mm
Temperaturområde:	Fra -10 °C til +40 °C

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no