

Ei605CRF - Optisk røykdetektor

Trådløs sammenkobling
9V batteri

Egenskaper

- ▶ Høyytelses optisk røykvarsler
- ▶ Trådløs sammenkobling
- ▶ Kablet sammenkobling
- ▶ Rask installasjon, vris på sokkel
- ▶ Enkel å bruke, stor kombinert test-/pauseknapp
- ▶ Pausefunksjon
- ▶ Innebygd summer/sirene - 85dB(A) - 3 meter
- ▶ 5 års garanti

Produktbeskrivelse

Ei605CRF røykvarsler er utstyrt med optisk sensor som benytter lysspredningsprinsippet for rask og sikker deteksjon av røykpartikler med lav energi. Detektoren er følsom for alle branntilfeller, men er spesielt følsom for ulmebranner.

Ei605CRF benytter 9V alkalisk batteri som medfølger.

Enheten kommuniserer trådløst via den forhåndsinstallerte Ei605MRF RadioLINK modulen med compatible Ei-tilbehør. Opptil 12 enheter kan kobles sammen ².

Enheten leveres med sokkel og skruer for rask installasjon og vedlikehold.

Ei605CRF har en stor kombinert test-/pauseknapp som er enkel å bruke for hyppig testing av røykvarsleren. Trykker man inn knappen en gang ved utløst brannalarm, vil varsleren gå i "pause" modus. Røykvarsleren vil stoppe varslingen når det ikke lenger er røykpartikler i kammeret.

Den røde dioden vil blinke hvert 40 sekund for å indikere at varsleren har spenning og at den har utført en automatisk egendiagnose. Enhver feil i systemet vil bli varslet av rød LED-blink og lydsignaler.



RadioLINK®

Teknisk spesifikasjon


Sensortype:	Optisk
Forventet levetid:	10 år
Strømforsyning:	9V alkalisk batteri (medfølger)
RF Frequency:	868MHz band (1% a.-syklus)
Signalstyrke:	+5dBm
Rekkevidde:	> 100 meter i fri sikt ¹
Protokolltype:	Mesh-nettverk
Radioprotokoll:	RadioLINK
Systemstørrelse:	Opptil 12 trådløse enheter ²
Lydstyrke:	85 dB(A) - 3 meter
Testknapp:	Sjekker sensor, elektronikk, batteri og sirene

Pausefunksjon: Reduserer følsomheten i 10 minutter
Indikatorer: **Rød LED:** Selvtest, alarm og feil (hvis rød LED blinker mens enheten piper, er det batterifeil. Om rød LED ikke blinker men enheten piper, varsler den sensorfeil).
Blå LED: Trådløs overføring

Insektsnett: Finmasket
Montering: Sokkel og skruer medfølger
Temperaturområde: -10°C til 40°C ³
Fuktighetsområde: 15 % til 95 % (relativ fuktighet)

Plastmateriale: UL94HB
Dimensjoner: Produkt: 115mm x 50mm
Pakning: 150mm x 120mm x 56mm
Vekt: 214 gram
Garanti: 5 års garanti (begrenset)

Godkjenning:



Produsert iht ISO 9001. Spesifikasjoner kan endres.

1. Alle typer hindringer vil kunne resultere i en reduksjon av rekkevidden i fri sikt. Området kan variere avhengig av installasjon og plassering.
2. Kontakt oss for ytterligere råd og veiledning hvis det kreves ytterligere enheter oppført.
3. Temperatur- og fuktighetsbetingelser er for normal drift og lagring. Enheter vil fungere utenfor disse områdene etter behov i spesifikke produktstandarder. Utvidet eksponering for forhold utenfor disse områdene kan redusere produktets levetid. For råd om langvarig operasjon utenfor disse områdene, kontakt Noby AS.

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5, 1153 Oslo
Telefon: 23 03 14 00 / E-post: salg@noby.no
Org.nr.: 914 766 540

Distribueres i Norge av:

Noby a.s