



JA-115E-AN BUS firesegmenttastatur med display og avleser - Antracitt

Tastaturet er en del av JABLOTRON-systemet. Det brukes til styring og indikering av aktuell systemstatus. Det er utstyrt med fire segmenter. Beskrivelsen av disse vises på LCD-displayet. Enheten skal installeres av en faglært tekniker med gyldig sertifikat utstedt av en autorisert distributør. Tastaturet er kompatibelt med følgende kontrollpaneler JA-102K, JA-103K og JA-107K.

○ [Declaration of conformity - JA-115E-AN \(PDF 675.14 kB\)](#)

Tekniske spesifiseringer

Type styreenhet	B
Strøm fra kontrollpanelets buss	12 V DC (8-15 V)
Strømforbruk i standby-modus	18 mA
Strømforbruk ved valg av kabel	150 mA
RFID-frekvens	125 kHz
Maksimal magnetisk RFID-feltstyrke	-5,4 dB μ A/m (målt ved 10 m)
Dimensjoner	110 x 136 x 33 mm
Vekt	285 g
Klassifisering	Sikkerhetsgrad 2/Miljøklasse II i henhold til EN 50131-1
Miljø	innendørs generelt
Driftstemperaturområde	-10 °C til +40 °C
Gjennomsnittlig driftsfuktighet	75% RH, ikke-kondenserende
Sertifiseringsorgan	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
I samsvar med	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3
Kan brukes i henhold til	ERC REC 70-03
Anbefalt skrue	4 x \varnothing 3,5 x 40 mm (halvrundt hode)