



## JA-115E-GR BUS firesegmenttastatur med display og avleser - Grå

Tastaturet er en del av JABLOTRON-systemet. Det brukes til styring og indikering av aktuell systemstatus. Det er utstyrt med fire segmenter. Beskrivelsen av disse vises på LCD-displayet. Enheten skal installeres av en faglært tekniker med gyldig sertifikat utstedt av en autorisert distributør. Tastaturet er kompatibelt med følgende kontrollpaneler JA-102K, JA-103K og JA-107K.

○ [Declaration of conformity - JA-115E-GR \(PDF 675.14 kB\)](#)

### Tekniske spesifiseringer

<b>Type styreenhet</b>	B
<b>Strøm fra kontrollpanelets buss</b>	12 V DC (8-15 V)
<b>Strømforbruk i standby-modus</b>	18 mA
<b>Strømforbruk ved valg av kabel</b>	150 mA
<b>RFID-frekvens</b>	125 kHz
<b>Maksimal magnetisk RFID-feltstyrke</b>	-5,4 dBµA/m (målt ved 10 m)
<b>Dimensjoner</b>	110 x 136 x 33 mm
<b>Vekt</b>	285 g
<b>Klassifisering</b>	Sikkerhetsgrad 2/Miljøklasse II i henhold til EN 50131-1
<b>Miljø</b>	innendørs generelt
<b>Driftstemperaturområde</b>	-10 °C til +40 °C
<b>Gjennomsnittlig driftsfuktighet</b>	75% RH, ikke-kondenserende
<b>Sertifiseringsorgan</b>	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
<b>I samsvar med</b>	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3
<b>Kan brukes i henhold til</b>	ERC REC 70-03
<b>Anbefalt skrue</b>	4 x ø 3,5 x 40 mm (halvrundt hode)