


Transistor relékort LED 12/24V

JS2

Relémodul med 2 separate releer - 12/24VDC. Ett universalrelé som kan benyttes til ulike formål. Det kan benyttes både for 12V og 24V applikasjoner og har 2 potensialfrie releér som begge veksler ved tilførsel av driftsspenning eller aktivering av styreinngangen. Styreinngangen krever veldig lav strømtilførsel som gjør det mulig å styre dette releet med transistorutganger ned til 5mA.

Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	10 – 30 V DC
Driftstrøm 12 V:	15 mA
Driftstrøm 24 V:	18 mA
Relé:	2 x potensialfrie releer
Operasjonsstatus:	LED
Størrelse:	55 x 30 x 20 mm
Vekt:	24 gram



Distribueres i Norge av:

Noby AS
www.noby.no
salg@noby.no
Telefonnr: 23 03 14 00





Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no