

Seismisk detektor

VD 500

Dette er en universell detektor som kan benyttes for beskyttelse av hvelv, dører, minibanker, safer og andre solide strukturer. Dette er den mest avanserte seismiske detektoren fra Alarmtech som gir sikker detektering og høy immunitet mot uønskede alarmer. Enheten har digital signalbehandling med en avansert deteksjonsalgoritme, som innebærer at detektoren har høy deteksjonsevne men samtidig høy immunitet mot forstyrrelser i miljøet.



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Forsyningsspenning:	8 -30 VDC
Strømforbruk i standby:	7.5 mA @ 12 V / 4.6 mA @ 24 V
Strømforbruk i alarm:	8,4 mA @ 12 V / 5.1 mA @ 24 V
Alarmutgang:	NC
Alarmindikasjon:	LED

Distribueres i Norge av:

Seismisk detektor

Type	Data
Kontaktdata:	48 VDC / 100 mA
Sabotasjebeskyttet:	Ja / 48 VDC / 50 mA
Tilkobling:	skruterterminal
Kapsling:	Metall
Temperaturområde:	-10 til 70°C
IP-grad:	IP 43
Størrelse:	86 x 41 x 23



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no