

Kompakt LCD servicemonitor

RM-9901

2,8" kompakt LCD servicemonitor med bæresveske og 11 timer batteridrift.



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømadapter :	9 – 12 V
Skjermstørrelse:	2.8" TFT-LCD
Oppløsning:	960 x 240
Inngang / utgang:	BNC / BNC
PTZ-styring:	RS232, RS422 simplex and RS485
Protokoll:	Pelco D, P, Samsung, Panasonic eller tilpasset baud hastighet, 2400, 4800. 9600 eller 19200
Testerkabel:	UTP-kabel
Temperaturområde:	-10°C ~ 50°C
Vekt:	0,3 kg (1,06kg)
Størrelse:	166 x 95 x 48 mm

Distribueres i Norge av:

Noby AS
www.noby.no
salg@noby.no
Telefonnr: 23 03 14 00



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no