

BUS modul for styring av lås

JA-110N -DIN

Utgangsmodule for sterkstrøm monteres på DIN skinne og har en PG utgang. Utgangsmodule har en releutgang med kapasitet på 16 A/230 V og kan derfor brukes til å styre sterkstrømskurser med f.eks. lys, porter etc.



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømtilførsel:	via BUS 12,V (9 - 15,V)
Strømforbruk:	5 mA/45 mA
Reléutgang:	maks. 16 A/250 V (belastning maks. 8 A/250 V)
Minimum DC effekt:	0,5 W
Størrelse:	18 × 90 × 64 mm
Bruksområde:	innendørs
Temperaturområde:	-10 °C til +40 °C

Distribueres i Norge av:

Noby AS
www.noby.no
salg@noby.no
Telefonnr: 23 03 14 00



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no