

Isolator modul

JA-110T

BUS isolator som er laget for å skille og beskytte ubeskyttede deler av BUS kabelen. Den strømforsynes fra systemets BUS. Den kan monteres i en boks av typen JA-190PL. Den er ikke adresserbar (bruker ingen adresse).



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømtilførsel:	via BUS 12,V (9 - 15,V)
Standby strømforbruk:	5 mA
Maksimum belastning over enheten:	250 mA
Bryter ved strømforbruk over:	300 mA
Størrelse:	52 x 38 x 14 mm
Godkjenninger:	FG grad 2
Miljø ihht:	EN 50131-1, EN 50131-3 II., innendørs
Temperaturområde:	-10 °C til +40 °C

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no