

BUS strømforsyningsmodul

JA-120Z

Laget for å forsterke BUS-en, øke kabellengden og galvanisk isolering av BUS-en. Utgangsstrøm maks. 2 A. To uavhengige BUS-utgangsterminalpaneler - hver av disse gir 500 m BUS-lengde.



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning fra nett:	90 – 250 V
Strøminngang:	50 VA
Strømforsyning via alarmsentralens BUS:	12 V likestrøm (9 ... 15 V)
Utgangens tilførselsspenning:	vanligvis 13,7 V likestrøm
Oppladbart batteri på 12 V:	7 til 18 Ah
Batteritype:	bly, gel
Størrelse:	102 x 66 x 14 mm
Klassifisering:	Sikkerhetsnivå 2/miljøklasse II NB: Kun gyldig hvis installert i en omsluttende PLV-CP-L-boks eller i en boks som hører til en annen sertifisert enhet med sikkerhetsklasse 2 eller høyere.
Temperaturområde:	Fra -10 °C til +40 °C

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no