

Utendørs betjening med kort

JA-122E

Denne kortleseren benyttes for å aktivere en PG utgang - som f.eks. til å åpne en dør med elektrisk lås. Den er beregnet for utendørs montering. Den har dioder som kan vise status.



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	hentes fra BUS kabelen 12 V (9 - 15 V)
Strømforbruk:	15 mA
Kortleser frekvens:	125 kHz
Bruksområde:	Utendørs / IP65
FG-godkjent i grad 2:	AUX-1020/13
Dimensjoner:	151,5 × 46 × 22,5 mm
Temperaturområde:	-25°C til +60°C
Sikkerhetsgrad:	grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-3
Miljø ihht.:	EN 50131-3 II, innendørs

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no