

IP verifikasjonskamera - bullet

JI-112C

Videoverifiseringskameraer gir brukeren og alarmmottakssentralen en visuell bekreftelse på hvorfor alarmen er utløst og viser hva som skjer i bygningen. Enhver hendelse registreres automatisk, slik at brukeren har full oversikt når noe skjer.



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	12V likestrøm Altern. via dataforbindelsen PoE 802.3 (48V)
Antall piksler:	2 Mpix
Oppløsning:	1920x1080
Kameralinse:	Bullet 4 mm (90°)
Linsetype:	Mono
Sensor:	1/2,8" CMOS
Muligheter for vridning linse:	0°- 355°
IR-belysningsrekkevidde:	70° / maks 50 meter
Kommunikasjons-grensesnitt:	RJ-45 10M/100M Ethernet
Miljøklasse ihht EN 50131-1:	IV. utendørs generelt
Størrelse:	300 x 90 x 90 mm

IP verifikasjonskamera - bullet

Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Temperaturområde:	-20 °C til 55 °C
Fuktighetsnivå:	Maks 75% luftfuktighet
Beskyttelsesgrad:	IP67
Vekt:	500 gram
IR-belysningsrekkevidde:	70° / maks 50 meter
Kommunikasjons-grensesnitt:	RJ-45 10M/100M Ethernet
Miljøklasse ihht EN 50131-1:	IV. utendørs generelt
Størrelse:	300 x 90 x 90 mm

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no