

Optisk/varmedetektor 9-15 VDC

SD-283ST

SD-283ST er en enkeltstående kombinert optisk- og varmedetektor med sirene og reléutgang. Den har følgende oppsett: røyk og varme, røyk eller varme, bare røyk, bare varme. Den har en funksjon for alarmhukkommelse som gjør at LED fortsetter å blinke også etter at alarmtilstanden er over. Detektoren har innebygget batteribackup.



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	9 - 15 V DC / 3,5 mA (150 mA under alarm) 3 stk AA 1,5 V alkaliske (backup)
Batterilevetid:	Ca 3 år
Branndetektering:	optisk og/eller varme
Røykdeteksjon:	optisk lysspredning
Røyk detektorfølsomhet:	M=0,11/0,13 dB/m ihht EN 54-7

Distribueres i Norge av:

Optisk/varmedetektor

Type	Data
Varmedeteksjon:	Klasse A1 ihht EN-54-5
Alarm temperatur:	60 til 65 °C
Vekt:	150 gram
Temperaturområde:	-10 °C til 65 °C
Størrelse:	125 x 52 mm
I samsvar med:	EN 50130-4, EN 55022

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no