

HD analog konverter

PR-4IN1-Con

Denne enheten kan benyttes for å omgjøre et analogt signal (også HD-analog) til HDMI, VGA eller BNC signal, slik at man kan få vise direkte fra et kamera til en monitor.



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning :	5V (medfølger)
Analog HD-inngang:	Opptil 2 MP ((AHD / CVI / TVI / CVBS)
HDMI-utgang kompatibel:	HDCP, HDMI1.4
HDMI-oppløsning ut:	720P@50/60Hz, 1080P@50/60Hz
VGA-oppløsning ut:	800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1366x768@60Hz, 1280x720@60Hz, 1920x1080@60Hz
Maks utgangsavstand:	<ul style="list-style-type: none">• HDMI: 20 meter• VGA: 5 meter• CVBS: 500 meter
Merknad driftsavstand:	kan påvirkes av kabelkvaliteten og lengden
Vekt:	166 gram
Størrelse:	110 x 85 x 30 mm

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no