

Abax2- trådløs optisk røykdetektor

ASD-250

Dette er en trådløs optisk røykdetektor for Abax2 systemet. Den er godkjent i henhold til EN14604 som betyr at detektoren i tillegg til å kommunisere med Abax2 mottakere, vil fungere helt på egenhånd dersom kommunikasjonen faller ut. Detektoren vil kunne signalere alarm fra andre detektorer i systemet.



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	CR123A 3V batteri
Strømforbruk (maks):	120 mA
Batterilevetid:	i Abax2-systemet: ca 2 år som standalone: ca 4 år
Temperaturområde:	0°C til 55°C
Luftfuktighet (maks):	93±3%
Størrelse:	Ø:108 x 54 mm
Vekt:	170 gram

Distribueres i Norge av:

Abax2- trådløs optisk røykdetektor

Type	Data
Frekvensbånd:	868,0 ÷ 868,6 MHz
Kommunikasjonsområde:	ACU-120 - opptil 500 meter
	ACU-270 - opptil 500 meter
	ACU-220 - opptil 2000 meter
	ACU-280 - opptil 1200 meter
Strømforbruk i hvile:	90 µA (Abax2)
	15 µA (standalone)

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no