

KNX til USB interface

KNX-USB

Dette er en modul som benyttes for å kunne kommunisere med KNX-bussen fra en PC for programmering av KNX-enheter ved hjelp av ETS-programmet. I tillegg kan interfacemodulen fungere i BUS logger-modus, hvor den kan lagre hendelser i KNX-bussen.



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Busspenning KNX:	20...30 V DC
Kontakttype USB:	5 VDC / mini USB
Strømeffekt KNX:	maks 600 W
Strømeffekt USB:	maks 300 W
Maks lengde USB-kabel:	5 meter
Temperaturområde:	-5°C til 45°C
IP-grad:	IP20
Størrelse:	67 x 34 x 21 mm
Vekt:	108 gram

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no