

## Adresserbar brannalarmsentral

### SMART1 – 1 sløyfe

SmartConnect er en adresserbar brannalarmsentral godkjent etter EN54 (FG: S-1153/19) som har en sløyfe med mulighet for 250 enheter (avhenger av det totale strømforbruket). Touchpanel 4.3".



### Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Hoved strømforsyning:	230 VAC +10% / -15% @ 50/60 Hz
Systemspenning:	24 VDC (nominell)
Sløyfestrøm:	500 mA
Sireneutgang:	2 x 200mA @ 24V DC
Feilrelé:	1 x Volt relé, SELV @ 1A maks 1 x Volt relé, SELV @ 1A maks
Sløyfekapasitet:	250 MKII-enheter
Ladespenning:	27.6 V

Distribueres i Norge av:

## Adresserbar brannalarmsentral

Type	Data
Batteriutkobling	batterispennning mindre enn 20V
Touchpanel:	4,3" touch-skjerm for betjening og programmering
Fjernbetjening:	innebygget TCP/IP modul internett/Smarttelefon App
Passord:	opptil 8
Intern motstand:	2.0 ohm
Maks batterikapasitet:	2x 7.0 Ah, 12 VDC blybatteri
Kravspek.:	EN54 del 2 og 4
IP grad:	IP 30
Størrelse:	370 x 311 x 113 mm
Vekt:	3.5 kg





## Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



## Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS  
Cecilie Thoresensvei 5  
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00  
E-post: [salg@noby.no](mailto:salg@noby.no)

Hjemmeside: [www.noby.no](http://www.noby.no)