

MKII adresserbar inn-/utgangsmodule

ZAIO/230

Inn-/utgangsmodule som kan kobles til den adresserbare bussen til brannalarmsentralen. Enheten kan benyttes for å motta signaler fra andre systemer som f.eks. sprinklersystemer, aspirasjonsdetektorer, eksterne strømforsyninger med mer.



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Funksjon:	I/O-modul Fyreye MKII-protokoll
Strømforsyning:	Sløyfe - 17V til 30 VDC
Utgangsrelé:	8A 250 VAC/30 VDC
Sløyfestrøm i hvile:	1.3 mA
Sløyfestrøm i alarm:	2.9 mA
Sløyfestrøm i feil:	2.9 mA (SC) - 2.6 mA (OC)
Sløyfestrøm utgang aktiv:	2.8 mA

Distribueres i Norge av:

MKII adresserbar inn-/utgangsmodule

Type	Data
Kabinettmateriale:	ABS plast
Kabelstørrelse (maks):	2.5 mm ²
Fuktighetsområde (maks):	95% (relativ fuktighet)
Temperaturområde:	-10°C til 50°C
Størrelse (BxLxH):	150 x 90 x 32 mm
Vekt:	210 gram inkl. emballasje

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no