

Ei3018 - CO detektor

230VAC CO detektor Oppladbar back-up batteri

Egenskaper

- Bekreftet 10 års elektrokjemisk sensor
- SmartLINK kompatibel
- AudioLINK data nedlasting
- Kablet sammenkobling
- Trådløs sammenkobling med Ei3000MRF modul
- Enkel å bruke, stor kombinert test-/pauseknapp
- Minnefunksjon
- Rask installasjon, vris på sokkel
- Energieffektiv med lavt strømforbruk
- 5 års garanti

Produktbeskrivelse

Ei3018 er en høyytelses karbonmonoksid-detektor som kan oppdage gifte nivåer av karbonmonoksid (CO) i 10 år med den elektrokjemiske sensoren. I alarm vil blink-hastigheten til rød LED indikere nivået av CO som er detektert.

Ei3018 drives av 230V vekselstrøm. I tilfelle strømbrydd vil det ladbare 10 år innebygde, sabotasjesikrede lithium batteriet gi opptil 3 måneder strømforsyning i en trådløs installasjon, eller opptil 6 måneder i kablet oppsett.

AudioLINK-funksjonen forenkler nedlasting av alarmparametere og status ved hjelp av en smart app.

Enheten kan fungere som en frittstående alarm, eller koblet sammen andre Ei-enheter kablet eller trådløst ved å bruke Ei3000MRF-modulen. Opptil 12 enheter kan kobles sammen.

Ei3018 sjekker selv sensor, batterispennning og elektronikk hvert 48 sekund. Enhver feiltilstand som blir registrert, vil bli varslet med en kombinasjon av gul LED-blink og lydsignaler.

Minnefunksjonen gjør det mulig å identifisere en alarm som tidligere har blitt aktivert, da den røde lysdioden vil fortsette å blinke 24 timer etter hendelsen, eller ved å trykke på testknappen.

Ei3018 som er montert med Ei3000MRF modul, kan kobles til SmartLINK Cloud Portal via installasjonen av Ei1000G Gateway som muliggjør live overvåking, detaljer om systeminstallasjoner og meldinger om alarmaktiviteter og systemhendelser via varsel, tekstmelding eller e-post.



Teknisk spesifisering

Sensortype:	Elektrokjemisk
Strømforsyning:	230V AC, 50Hz
Strømforbruk:	0.25W (standby)
Batteribackup:	Oppladbar lithium batteri
Kommunikasjon:	Kablet (trådløs med Ei3000MRF modul)
Lydstyrke:	85 dB(A) - 3 meter
Testknapp:	Sjekker sensor, elektronikk og sirene
Pausefunksjon:	Setter alarm på vent i 4 minutter hvis CO-nivået er <150ppm (én pr alarmhendelse) Feilsignal med lydvarsel i 12 timer Med Ei3000MRF modul og Ei1000G-port
Status sanntid:	Med Ei3000MRF modul og Ei1000G-port
Data nedlasting:	AudioLINK App
Indicator LED's:	Grønn LED - Strøm Rød LED - Forvarsel, alarm, pause eller minne Gul LED - Feil
Minnefunksjon:	Logger siste alarmhendelse
End of Life:	Lyd- og visuell varsling når enhet må byttes (3 Gul LED-blink og 3 pip)
Montering:	Sokkel og skruer medfølger
Temperaturområde:	-10°C til 40°C
Fuktighetsområde:	15 % til 95 % (relativ fuktighet) ¹
Plastmateriale:	UL94VO flammehemmende
Dimensjoner:	Produkt: 150mm x 55mm Pakning 180mm x 155mm x 62mm
Vekt:	310 gram
Garanti:	5 års garanti (begrenset)
Godkjenning:	



KM 86596

EN50291-1:2010+A1:2012

Produsert ihht ISO 9001. Spesifikasjoner kan endres.

1. Temperatur- og fuktighetsbetingelser er for normal drift og lagring. Enheter vil fungere utenfor disse områdene etter behov i spesifikke produktstandarder. Utvidet eksponering for forhold utenfor disse områdene kan redusere produktets levetid. For råd om langvarig operasjon utenfor disse områdene, kontakt Noby AS.

Distribueres i Norge av:



Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5. 1153 Oslo
Telefon: 23 03 14 00 / E-post: salg@noby.no
Org.nr.: 914 766 540