

Ei3024 - Multisensor optisk/varme

230VAC multisensor Oppladbar back-up batteri

Egenskaper

- Kombinerer både røyk og varme
- Imøtekommer testene: TF1-TF6 & TF8
- SmartLINK kompatibel
- AudioLINK data nedlasting
- Automatisk støvkompensering
- Kablet sammenkobling
- Trådløs sammenkobling med Ei3000MRF modul
- Enkel å bruke, stor kombinert test-/pauseknapp
- Minnefunksjon
- Rask installasjon, vris på sokkel
- Energieffektiv med lavt strømforbruk
- 5 års garanti

Produktbeskrivelse

Ei3024 er en multisensordetektor som inneholder 2 separate følerer, intelligent overvåket, for å oppdage brann. Ved hjelp av sin intelligente, doble overvåking, reagerer den mye raskere på alle branntyper (TF1 til TF6 & TF8) enn en tradisjonell detektor. Enheten har integrert finmasket insektsnett og unik støvkompensasjon for å minske risikoen for falske alarmer.

Ei3024 drives av 230V vekselstrøm. I tilfelle strømbryt vil det ladbare 10 år innebygde, sabotasjesikrede lithium batteriet gi opptil 3 måneder strømforsyning i en trådløs installasjon, eller opptil 6 måneder i kablet oppsett.

AudioLINK-funksjonen forenkler nedlasting av alarmparametere og status ved hjelp av en smart app.

Enheten kan fungere som en frittstående alarm, eller koblet sammen andre Ei-enheter kablet eller trådløst ved å bruke Ei3000MRF-modulen. Opptil 12 enheter kan kobles sammen.

Ei3014 sjekker selv sensor, batterispenning og elektronikk hvert 48 sekund. Enhver feiltilstand som blir registrert, vil bli varslet med en kombinasjon av gul LED-blink og lydsignaler.

Minnefunksjonen gjør det mulig å identifisere en alarm som tidligere har blitt aktivert, da den røde lysdioden vil fortsette å blinke 24 timer etter hendelsen, eller ved å trykke på testknappen.

Ei3024 som er montert med Ei3000MRF modul, kan kobles til SmartLINK Cloud Portal via installasjonen av Ei1000G Gateway som muliggjør live overvåking, detaljer om systeminstallasjoner og meldinger om alarmaktiviteter og systemhendelser via varsel, tekstmelding eller e-post.

Distribueres i Norge av:



Teknisk spesifikasjon

Sensortype:	Optisk og termisk (A1 / 58°C ± 4°C)
Strømforsyning:	230V AC, 50Hz
Strømforbruk:	0.25W (standby)
Batteribackup:	Oppladbar lithium batteri
Kommunikasjon:	Kablet (trådløs med Ei3000MRF modul)
Lydstyrke:	85 dB(A) - 3 meter
Testknapp:	Sjekker sensor, elektronikk og sirene
Pausefunksjon:	Setter alarm på vent i 10 minutter Feilsignal med lydvarsel i 12 timer
Status sanntid:	Med Ei3000MRF modul og Ei1000G-port

Data nedlasting:	AudioLINK App
Indikatorer:	Grønn LED - Strøm Rød LED - I alarm (i kombinasjon med sirene), satt på pause eller minne Gul LED - Feil
Minnefunksjon:	Logger siste alarmhendelse
End of Life:	Lyd- og visuell varsling når enhet må byttes (3 Gul LED-blink og 3 pip)
Insektsnett:	Finmasket
Montering:	Sokkel og skruer medfølger
Temperaturområde:	-10°C til 40°C ¹
Fuktighetsområde:	15 % til 95 % (relativ fuktighet) ¹
Plastmateriale:	UL94VO flammehemmende
Dimensjoner:	Produkt: 150mm x 66mm Pakning: 180mm x 155mm x 70mm
Vekt:	346 gram
Garanti:	5 års garanti (begrenset)
Godkjenning:	



KM 522831 & KM 83678
EN14604:2005
BS 5446-2:2003

Produsert ihht ISO 9001. Spesifikasjoner kan endres.

1. Temperatur- og fuktighetsbetingelser er for normal drift og lagring. Enheter vil fungere utenfor disse områdene etter behov i spesifikke produktstandarder. Utvidet eksponering for forhold utenfor disse områdene kan redusere produktets levetid. For råd om langvarig operasjon utenfor disse områdene, kontakt Noby AS.

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5, 1153 Oslo
Telefon: 23 03 14 00 / E-post: salg@noby.no
Org.nr.: 914 766 540