

PRODUKTBLAD - STRØMFORSYNING FRA MILLETEKNIK

Offline UPS fra Milleteknik

SINUS UPS 300W M



SIN navn, artikkelnummer og epostnummer

Navn	Artikkelnummer	E-postnummer
SINUS UPS 300W M	ME01U0021FP003	52 136 21

Beskrivelse

SINUS UPS med den nyeste bryterteknologien og avansert selvtest for best driftssikkerhet.

Bruksområde

SINUS UPS brukes mest til å drive sikkerhetsapplikasjoner som spenner fra nødåpning av dører i offentlige miljøer til porter og porter for industri.

Lang levetid, energieffektiv og støtte er tilgjengelig hvis noe går galt, nå eller om 10 år.

Spenning, strøm og effekt

Forsyningsspenning: 230 V AC - 240 V AC, 47 Hz - 63 Hz.

MERKEEFFEKT

Maksimal merkeeffekt	Kontinuerlig effekt
SIN 300W M	300W

Last utganger

Utgang for tilkobling til nødllys/blinklys. Utgang for tilkobling til piktogram.

Alarm

Strømbrudd, selvdiagnose og totalalarm.

Beskyttelse

Kontrollert lading av batterier beskytter mot overlading og forlenger batterienes levetid. Batteriene lades med maksimalt 0,5 A.

Beskyttelse UPS standard 62040-1-1. Elektronisk strømbegrensning og overtemperaturbeskyttelse samt automatisk avstengning ved kraftig overbelastning eller kortslutning etter 3-5 sekunder i henhold til UPS STANDARD EN62040-1-1. Omformeren er dermed kortslutningsbeskyttet.

Sikringer

Batterisikring: 10 A.

Batterilader: T16A.

Indikasjoner og kommunikasjon

LED viser informasjon og alarmer på kretskortet og på skapdøren.

Batteri og batteritype

Batteritype: 12 V, AGM blybatteri, vedlikeholdsfritt. Batterier følger ikke med.

Innkapsling, utførelse

Plateskap for veggmontering, pulverlakkert hvit. Fem kabelinnganger. Buntebåndholder i kabinett.

Mål, høyde x bredde x dybde	Innebygd vifte	IP-klasse
272 x 334 x 115 mm	Nei	IP20

Vekt

Navn	Netto vekt	Vekt m pakke.
UPS SINUS 300W M	8 kg	5 kg

Installasjonskrav

Enheten er beregnet for fast installasjon. Aggregatet skal installeres innendørs, miljøklasse 1, omgivelsestemperatur: +5°C til +40°C. Anbefalt omgivelsestemperatur er +15°C til +25°C (for optimal batterilevetid).

Krav som produktet oppfyller

EI:	Lavspenningsdirektivet: 2014/35/EU EN 62368-1
CE:	CE-direktivet ifølge: 765/2008
Utslipp:	EN61000-6-2:2001 EN55022:1998-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001
Immunity:	EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11
LVD	EN60950



Garanti

Produktet har to års garanti mot fabrikasjonsfeil. Batterier og slitedeler dekkes ikke av garantien.

Utvidbar, alternativer og tilbehør

Produktet kan ikke utvides.

Produksjon, levetid, miljøpåvirkning og resirkulering

Produsert av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produktet er designet og konstruert for lang levetid, noe som reduserer miljøbelastningen. Produktets levetid (unntatt slitedeler) avhenger blant annet av miljøfaktorer, hovedsakelig omgivelsestemperatur, uforutsett belastning på komponenter som lynnedslag, ytre påvirkning, håndteringsfeil mv. Produktene resirkuleres, rett og slett fordi de er modulbaserte, ved at de etterlates på nærmeste gjenvinningsstasjon eller sendes tilbake til produsenten.¹Kontakt din distributør for mer informasjon.

Lenke til den nyeste informasjonen

Produkter er gjenstand for oppdateringer, og du finner alltid den siste informasjonen på vårt nettsted.

Sinus UPS

Om disse dataene

All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Oppdatert uten varsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekkert og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon.

¹Kostnader som påløper i forbindelse med gjenvinning dekkes ikke.